



センサーや検査画像など、
大容量化したデータを
LTOテープ装置に
高速・安価・長期保存。

ユニテックスのLTOシステムなら、HDDと変わらない簡単な操作で
最大15TBの大容量データを高速かつ長期保存が可能です。

大容量・高速転送

コストパフォーマンスにも優れた
大容量かつコンパクトな設計

- コンパクトで大容量の磁気テープカートリッジ (LTO-7:圧縮15TB/非圧縮6TB)
- 最大300MB/secの高速データ転送
- 容量がいっぱいになったら、カートリッジ交換で無制限にアーカイブ可能



長期保存

継続的マイグレーションによる
デジタルデータの長期保存

- 30年の長期保管
- マイグレーションによる見続性の確保
- テープストレージならではのオフライン管理によって省エネ貢献



容易な操作

さまざまなOS環境に対応し
ドラッグ&ドロップ操作が可能

- 特別な知識やスキルを必要としない使い勝手の良さを実現
- 日本語GUIにより、ひとつのGUI画面で全ての操作・管理が可能
- Windows、Mac OS X、Linuxでデータの共有・交換が可能



データアーカイブに関わる課題解決にはLTOテープが最適

課題1

食品などへの異物混入などに始まり、工場などの製造現場における信頼性や安全性への関心は高まっているが対策が進まない..

課題2

自主的にトレーサビリティなどの記録を長期に渡り保存したいが方法がわからない..

課題3

センサーや画像データが大容量の上、データを長期間保存しなければならない。ハードディスクだけでは対応が難しい..

ユニテックスのデータアーカイブソリューション



導入場所



工場など (センサーデータ、画像データ)
⇒異物混入チェックのX線センサー、金属センサー
⇒賞味期限などを記録した画像データ



製造など (設計データ、画像データ)
⇒図面などのCADデータ、画像データ
⇒検査用データや検査結果・証跡データ



倉庫など (画像データ)
⇒搬出入トレーサビリティ画像データ
⇒現場内の監視画像データ



医療現場 (画像データ)
⇒電子カルテ
⇒オペ画像データ

LT70/60/50 USB

- USBでPCへ簡単接続、増え続けるデータ資産を手軽に保全
- 大容量データをLTOテープメディアで効率的に受け渡し
- LTFS対応で、異なるOS間でのデータ共有が可能



USB LTOテープ装置

型名	LT70 USB	LT60 USB	LT50 USB
ドライブタイプ	LTO Ultrium7	LTO Ultrium6	LTO Ultrium5
インタフェース		USB3.0	
物理容量	6.0TB (非圧縮時) / 15.0TB (2.5:1圧縮時)	2.5TB (非圧縮時) / 6.25TB (2.5:1圧縮時)	1.5TB (非圧縮時) / 3TB (2:1圧縮時)
データ転送速度 (最大/非圧縮時)	USB3.0: 140MB/sec (非圧縮時)	USB3.0: 140MB/sec (非圧縮時)	USB3.0: 140MB/sec (非圧縮時)
対応OS	Mac OS X / Windows / Linux		
外形寸法	215(W) × 370(D) × 60(H)		
消費電力	65VA		
質量	4.5Kg		
構成部品	LTOテープ装置本体、USB3.0ケーブル、100V電源ケーブル、クリーニングカートリッジ、ユーザーズマニュアル(日本語版)、UNITEX LTFS3000ソフトウェア(日本語版)		
別売り	LTO Ultrium7 データカートリッジ	LTO Ultrium6 データカートリッジ	LTO Ultrium5 データカートリッジ

LT70/60/50 USB/SAS

- SASによる高速転送と手軽なUSB接続を、用途に応じて柔軟に選択可能
- サーバの容量を圧迫する大容量データの待避先として活用
- 様々なメディアに分散しているデータ資産のマイグレーション先として活用



USB/SAS LTOテープ装置

型名	LT70 USB/SAS	LT60 USB/SAS	LT50 USB/SAS
ドライブタイプ	LTO Ultrium7	LTO Ultrium6	LTO Ultrium5
インタフェース		USB3.0 / 6Gbps SAS	
物理容量	6.0TB (非圧縮時) / 15.0TB (2.5:1圧縮時)	2.5TB (非圧縮時) / 6.25TB (2.5:1圧縮時)	1.5TB (非圧縮時) / 3TB (2:1圧縮時)
データ転送速度 (最大/非圧縮時)	USB3.0: 140MB/sec (非圧縮時) 6Gbps SAS: 300MB/sec (非圧縮時)	USB3.0: 140MB/sec (非圧縮時) 6Gbps SAS: 160MB/sec (非圧縮時)	USB3.0: 140MB/sec (非圧縮時) 6Gbps SAS: 140MB/sec (非圧縮時)
対応OS	Mac OS X / Windows / Linux		
外形寸法	215(W) × 370(D) × 60(H)		
消費電力	65VA		
質量	4.5Kg		
構成部品	LTOテープ装置本体、USB3.0ケーブル、100V電源ケーブル、クリーニングカートリッジ、ユーザーズマニュアル(日本語版)、UNITEX LTFS3000ソフトウェア(日本語版)		
別売り	SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル LTO Ultrium7 データカートリッジ	SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル LTO Ultrium6 データカートリッジ	SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル LTO Ultrium5 データカートリッジ

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

17010100



株式会社 ユニテックス

<http://www.unitex.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市の中町2-2-4 ユニテックスビル
TEL: (042) 710-4630 FAX: (042) 710-4660

関西営業所 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館
TEL: (075) 325-1770 FAX: (075) 325-1880

お問い合わせ先