

3.5インチUSB接続MOドライブ UMO-1300-USB

Windows/MacOS対応
USB2.0/1.1接続



▼ 主な特長

- 1.3GBメディア対応
- 超小型、軽量で高級感あるデザイン
- 放熱性に優れたアルミパネルボディー採用
- 高速キャッシュ 書込み速度がより高速に
- USB2.0/1.1に対応したMOドライブ
- ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動

主な特長

■ 最大1.3GBメディアに対応。既存メディアとの完全互換性

最大1.3GBまでの大容量のサポートにより、デジタルカメラ画像の保存などに最適な3.5インチMOドライブです。

※ デジタルカメラの画像データを1.3GBのMOメディアへ保存した場合、300万画素のデータであれば約650枚、RAWデータでも約130枚の保存が可能です。

従来利用していた1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MBのメディアの読み書きもできますので、既存のデータ資産をそのまま有効活用できます。

640MB、540MB、230MBメディアに関してはオーバーライトMOディスクにも対応いたします。

■ 超小型、軽量のアルミパネルボディー。垂直設置、水平設置が選択可能

超小型、軽量のデザインにより持ち運びは手軽になり、付属品のスタンドにより、垂直/水平設置がご選択いただけますので、設置場所を選びません。

アルミパネルボディーの採用により、放熱性にも優れています。

■ USB2.0対応

■ ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動

■ 高速キャッシュ書き込み速度がより高速に

MOの特長

- CD-RW、DVDより長期50年以上保存可能
- カートリッジに取められていることで、傷や埃によるダメージを受けにくい
- CD-RやDVD-Rと違い、紫外線の影響を受けにくい
- 加熱しないと磁気の影響を受けないため、磁石を近付けただけでは、ダメージを受けない
- 書き換えが1,000万回以上可能

対応コンピュータ

■ Windows XP、Windows Vista、Windows 7

■ Windows 2000 Server、Windows Server 2003

■ MacOS 8.6~9.2.2、MacOSX (10.1.3~10.4.8)

さまざまなビジネスシーンでの活躍

■ 出版・印刷会社

■ プロカメラマン

■ 建築業界

■ デザイナー

■ 官公庁

■ 学校

■ 警察

■ 金融

仕様

UMO-1300-USB	
ドライブ	コニカミノルタ製ドライブ
対応メディア	1.3GB / 640MB / 540MB / 230MB / 128MB ^{※1}
回転速度	4,630rpm / 3,240rpm (1.3GBメディア使用時)
連続データ転送速度	USB2.0:MAX480Mbps / USB1.1:MAX12Mbps
インタフェース	USB2.0 High-Speed / USB1.1 Full-Speed
コネクタ形状	USBシリーズ mini-B
バッファメモリー	2MB
電源	USBバスパワー ^{※2}
消費電力	2.5W
温度・湿度 (動作時)	+5°C~+35°C・20%~80%
外形寸法 (mm)	108 (W) x 23.3 (H) x 120 (D)
質量	320g
添付品	縦置き用スタンド、ACアダプタ、USBケーブル ^{※3} 、イジェクトピン、横置き用ゴム足、取扱説明書 (CD-ROM) ^{※4}
適合規格	VCCI Class B

※1 640MB、540MB、230MBはオーバーライトMOディスクにも対応しています。

※2 USBバスパワーによる駆動が安定しない場合は、添付品のACアダプタをご使用ください。

※3 同梱しているUSBケーブルの使用を推奨いたします。

※4 総合マニュアル

※記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更される事がありますのでご了承ください。

11020000



株式会社ユニテックス

<http://www.unite.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市市中町2-2-4 ユニテックスビル
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

大阪営業所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟 6F
TEL:(06)6167-4630 FAX:(06)6167-5550

お問い合わせ先