

IBM AS/400対応

1/2インチカートリッジ磁気テープ装置



ラックマウントモデル  
(ラックへ組み込んだ状態)



デスクトップモデル



## 特長

### IBM 3480/3490/3490Eフルコンパチブル

- IBM 3480/3490/3490E形式のカートリッジMTに対して記録フォーマット、メディア共に完全に互換性をサポートしています。

### 36/18トラックのリード/ライトをサポート

- 36トラックリード/ライトおよび18トラックリードに対応しています。

### IDRCデータコンパクションを標準サポート

- IBM IDRCデータ圧縮モードを標準にサポートしています。
- 平均2.4GBのデータを1本のカートリッジに保存します。

### 10本カートリッジローダ搭載のオートローダモデル

- 標準にて10本のカートリッジローダを搭載しており、連続データの読み込みができます。

### 対応SCSI機構

- IBM #2749 PCI Ultra磁気メディア制御機構との接続をサポートします。

### 安心の長期サポート

- 本装置は出荷後5年間の保守対応ができます。

### 選べるモデル(デスクトップモデルとラックマウントモデル)

- オプションにてラックマウントキットを準備しております。ラックマウントキットを利用すれば19インチラックへの組み込みができます。(4U使用)

### Refurbishモデル

- 本装置は一部部品に再生品を使用している場合があります。筐体色など選択できない場合があります。

## 製品一覧

型名	対応OS
UTX3490-TS-AS/400	AS/400 V5R4 AS/400 V6R1

## ハードウェア仕様

型名	UTX3490-TS-AS/400
記録トラック	36トラック
読みトラック	36/18トラック
分類	オートローダモデル(10巻)
記録媒体	3480/3490/3490Eテープカートリッジ
記録密度	約3800BPI(18トラック)約76,000BPI(36トラック)
記録容量	標準800MB×10本 圧縮2.4GB×10本
圧縮モード	IBM IDRCコンパチブル
バッファメモリ	4MB
データ転送速度	3MB/秒
インタフェース	FAST wide SCSI (コネクタ形状:Wide68PIN) ファイアレンジャルSCSI
MTBF	35,000時間
電源	AC85~259V
電源周波数	47-63Hz
消費電力	150VA
外形寸法(mm)	タワーモデル:180(W) × 613(D) × 460(H)
質量	約30kg
添付品	ACケーブル、カートリッジテープ、 ターミネータ、取扱説明書