

利便性はそのままに飛躍的なパフォーマンス向上
高速USB3.0 LTOテープ装置



機能

- 最大300MB/sの高速データアクセス
- USB3.0インターフェースによるプラグアンドプレイ接続
- SASインターフェースも搭載したハイブリッドモデルも用意 (USB/SAS)
- 大容量のLTOテープ記録容量
- Mac、Windows、Linux対応

		LTO-8	LTO-7
記録容量 [非圧縮 / 圧縮]		12TB / 30TB	6.0TB / 15TB
高速モデル	非圧縮	300MB/s	300MB/s
	圧縮	300MB/s	300MB/s
従来モデル	非圧縮	240MB/s	240MB/s
	圧縮	240MB/s	240MB/s

特長

- USBプラグアンドプレイ接続により、サーバを停止せずに脱着可能
 - 複数サーバでの共用/メンテナンス作業
- USBケーブル抜け止め機構付きで、予期せぬケーブル抜けを防止
- 1台で多彩な用途に対応
 - 大容量データのバックアップやデータ移行
 - 放送/映像/監視カメラ/医療画像等のアーカイブ
 - データのオフライン保管によるランサムウェア対策
- UNITEX LTFS3000日本語ソフトウェアを添付
 - LTOテープへのデータ保管に特別な知識やスキルが不要
 - LTOテープにドラッグ&ドロップでデータのコピーが可能



パフォーマンス向上に伴う従来機との比較

LTO-8 (12TB) 1巻の書き込み時間



LT80H2、LT70H2 USBは、従来モデルであるLT80H、LT70H USBよりも25%の転送速度向上を実現しました。SASインターフェースを搭載できないノートPCでも手軽に利用でき、転送速度はSAS接続と同等の300MB/sへと飛躍的に向上したことから、ストレスフリーなバックアップ/アーカイブへのメリットは計り知れません。

「UIF-L901」アップグレードサービス

現在お使いのLT Seriesを
高速モデルへアップグレード

対象製品

シングルモデル

- LT80H USB
- LT80H USB/SAS
- LT70H USB
- LT70H USB/SAS

ラックマウントモデル

- LT80H USB-RM
- LT70H USB-RM

※詳細は弊社ウェブサイトまたはお電話にてお問合せください

LT Seriesをお持ちのお客様



High Speed LT Series

LT Series の使用例

放送・映像業界におけるアーカイブ



- USBでPCへ簡単接続、増え続けるデータ資産を手軽に保全
- 大容量データをLTOテープメディアで効率的に受け渡し
- LTFS対応で、異なるOS間でのデータ共有が可能



工場・製造現場でのデータアーカイブ



- 図面などのCADデータを効率的に保管
- 検査用データや検査結果・証跡データの長期保管に最適
- 異物混入チェックのX線センサーデータ、金属センサーデータの記録



製品仕様

高速USB3.0 LTOテープ装置

型名	LT80H2 USB	LT70H2 USB
ドライブタイプ	LTO Ultrium8	LTO Ultrium7
インタフェース	USB3.0	
物理容量	12.0TB(非圧縮時) / 30.0TB(2.5:1圧縮時)	6.0TB(非圧縮時) / 15.0TB(2.5:1圧縮時)
データ転送速度 (最大/非圧縮時)	USB3.0:300MB/s	
対応OS	Mac / Windows / Linux	
外形寸法	213(W) × 370(D) × 58(H) mm ※本体のみ(突起部除く)	
消費電力	65VA	
質量	4.5Kg	
構成	LTOテープ装置本体、USB3.0ケーブル、100V電源ケーブル、クリーニングカートリッジ、ユーザーズマニュアル(日本語版)、UNITEK LTFS3000ソフトウェア(日本語版)	
別売り	200V電源ケーブル LTO Ultrium8 データカートリッジ	200V電源ケーブル LTO Ultrium7 データカートリッジ

高速USB3.0/SAS LTOテープ装置

型名	LT80H2 USB/SAS	LT70H2 USB/SAS
ドライブタイプ	LTO Ultrium8	LTO Ultrium7
インタフェース	USB3.0 / 6Gbps SAS	
物理容量	12.0TB(非圧縮時) / 30.0TB(2.5:1圧縮時)	6.0TB(非圧縮時) / 15.0TB(2.5:1圧縮時)
データ転送速度 (最大/非圧縮時)	USB3.0:300MB/s 6Gbps SAS:300MB/s	USB3.0:300MB/s 6Gbps SAS:300MB/s
対応OS	Mac / Windows / Linux	
外形寸法	213(W) × 370(D) × 58(H) mm ※本体のみ(突起部除く)	
消費電力	65VA	
質量	4.5Kg	
構成	LTOテープ装置本体、USB3.0ケーブル、100V電源ケーブル、クリーニングカートリッジ、ユーザーズマニュアル(日本語版)、UNITEK LTFS3000ソフトウェア(日本語版)	
別売り	SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル LTO Ultrium8 データカートリッジ	SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル LTO Ultrium7 データカートリッジ

LTOデータコピーソフトウェア



UNITEK FASTapeLT

LTOやHDDなど幅広いメディアをターゲットに複数同時コピー&自動ベリファイ可能なデータコピーソフトウェア。

LTOアーカイブソフトウェア



UNITEK ArchiveLT

データの高速度アーカイブ&リトリブ、アーカイブデータおよびメディアのオフライン検索を可能にするアーカイブソフトウェア。

バックアップソフトウェア



UNITEK TarBackup

Windows環境でLinux/UNIXのtar形式で作成された磁気テープやファイルを読み込んだり、Linux/UNIXで読み込み可能なtar形式の磁気テープやファイルを作成できる便利なソフトウェア。



主要なバックアップソフトウェアに対応

Acronis Backup, Arcserve Backup, VERITAS Backup Exec, Quest NetVault Backupなど、主要なバックアップソフトウェアに対応。

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

DOC-L8HU2-AD 21120001



株式会社 ユニテックス

<https://www.unitex.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市の中野2-2-4 ユニテックスビル
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

お問い合わせ先