

DVD/CD自動データ書込み、自動レーベル印刷 4台のドライブで200枚連続高速処理

- 200枚のDVD/CD連続書込/印刷
- 200枚のディスク連続読込
- MCBF値10万回以上の
高信頼ロボットメカ
- 高信頼の業務用途専用
DVDドライブ4台搭載
- 信頼のSSD 240GB搭載
- 常時通電運用に対応
- 用途に応じて熱転写プリンタ/
インクジェットプリンタを選択可能



熱転写モデル
ODA2004T



特長

高いパフォーマンスで200枚のディスク連続作成

- 200枚のDVD/CDの連続書込/印刷/読込
- LAN接続によるネットワーク共有
- インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ搭載可能

信頼のロボット入力

- SSD 240GBを搭載した高性能制御装置
- 長い経験に基づく自社設計メディア搬送機構
MCBF値10万回以上の高信頼ロボットメカ
- 高信頼性の業務用途専用DVDドライブを4台搭載

万全の保守サポートを提供

- 5年間のオンサイト保守サポート
- 平日9～17時、12時間365日、24時間365日
- 全国をカバーする65のサービス拠点

充実した機能の「UNITEX FASTDVD Publisher」を プリインストール

- 簡単なGUI操作で連続自動メディア作成
- コマンドラインによるバッチ処理で可能なシステム連携
- リアルタイムで処理状況がわかるジョブの進捗表示画面
- 電源投入のみでメディア作成サーバとして稼動
- 複数ジョブの並行処理が可能
- 運用に合わせた細かな設定が可能

多彩なオプションソフトウェア

- 暗号化ソフトウェア「UNITEX FASTDVD DataProtector」
- アーカイブソフトウェア「UNITEX FASTDVD DataArchiver」
- ジョブ発行連携ソフトウェア「UNITEX FASTDVD JobOrder」
- システム連携ソフトウェア開発キット「UNITEX FASTDVD SDK」
- パブリッシャー統合ソフトウェア「UNITEX FASTDVD Cluster」

UNITEX FASTDVD Publisher ソフトウェア

■ シンプルで使いやすいメイン画面

- データディスク作成機能
- イメージファイルからDVD/CDへの書き込み機能
- イメージファイルの読み込み機能
- メディアの複製機能
- ジョブ管理機能
- 進捗表示機能



■ 細かな設定が可能なパラメータ設定画面

- 効率優先モード/先入れ先出しモードの選択
- 障害ドライブの自動切離し機能
- エラー/警告メッセージの自動表示機能



■ 多彩な標準機能

- 1台のクライアントPCから複数台のバブリッシャー制御
- クライアントPCからバブリッシャーの設定変更機能
- ジョブ実行結果を自動で保存するレポート出力機能
- 障害調査用の詳細なログ出力機能



選べるプリンタ

熱転写型高画質プリンタ

インクジェットプリンタでは、水や手で触れることでにじみが生じたり、経年変化だけでも色あせ・にじみが生じやすいなど、耐水性/耐久性に問題があります。レーベルのシルク印刷では、2色または4色に限定され、写真画質フルカラーはできませんでした。熱転写プリンタでは、中間熱転写方式を採用し、耐水性/耐久性を備えたフルカラー高画質プリントを実現。昇華型と溶融型の2種類から選択できます。

写真などの細かな階調品質を追求する場合は、階調表現力に優れている昇華型が適し、黒など背景に文字を印刷するような場合は、色調差表現に優れた溶融型が適しています。

レーベルの内容や目的によって、プリント方式を使い分けることができます。

	昇華型	溶融型
概要	インクを熱で気化(昇華)して蒸着させる方式	インクを熱で溶かして定着させる方式
特色	階調表現力に優れているため、フルカラーを使った自然画の写真プリントに適している。	色調差を表現することに優れているため、繊細な白と黒の精度を求めるバーコードや文字プリントに適している。
写真プリント	◎	○
文字プリント	○	◎
単色(黒)	無	有
耐水性/耐久性	○	◎
ランニングコスト	○	◎

インクジェットプリンタ

標準解像度600×600dpiのコストパフォーマンスに優れたインクジェットプリンタです。安価なインクカートリッジとインクジェット専用メディアで、ランニングコストの低減に貢献します。

ハードウェア仕様

型名	ODA2004-JH	ODA2004-T
ドライブ種類	DVD/CDドライブ	
ドライブ数	4	
ディスク枚数	200枚	
ラベル印刷方式	インクジェット方式	熱転写方式
対応ディスクと書き込み速度	DVD±R x16/DVD±R DL x12 DVD+RW x8/DVD-RW x6 CD-R x40	
対応フォーマット	ISO9660/ISO9660拡張 (joliet/RockRidge/文字種拡張) UDF1.02,UDF1.50,UDF2.50,UDF Bridge VIDEO (DVD-Video)	
対応ネットワーククライアント	Windows XP(x86)/Windows Vista(x86)/Windows 7(x86/x64) Windows Server 2003(x86)/Windows Server 2003 R2(x86) Windows Server 2008(x86)/R2(x64)	
電源	AC100V / 50/60Hz	
動作温度	温度:5℃～40℃ 湿度:20～80%(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	497(W) x 677(D) x 540(H)	497(W) x 677(D) x 592(H)
質量	約41kg	約58kg
付属ソフトウェア	UNITEX FASTDVD Publisher	
スタッカ	入力スタッカ 100枚×2、出力スタッカ 200枚×1 エラー専用スタッカ 40枚×1	
制御装置	本体内にSSD 240GBを搭載したコントローラを内蔵し、単独で動作可能	
内蔵ストレージ	SSD 240GB	
制御インタフェース	イーサネット(1000BASE-T)	